

NYLOG

Tiivistysaine: Nylog on viskoelastinen neste, joka on valmistettu kylmäainelaitekäyttöön suunnitellusta kompressorijäljystä. Nylog-tuotteella päällystetyt tiivisteet eivät koskaan kuivu tai tartu vastakkaiseen pintaan kuumuuden vuoksi. Nylog-tuotteen muodostama nestesulku estää laippa- ja kierrelitosten vuotoja. Yhdiste pysyy aina joustavana lämpötilasta ja värinästä huolimatta.

Voiteluaine: Nylog-yhdistettä voidaan käyttää hyvin tarttuvana kokoamisvoiteluaineena, kun asennetaan akselin tiivisteitä, o-renkaita, schrader venttiilejä, palloventtiilejä, tyhjennyslaitteita tai muita järjestelmän osia. Nylog on täysin sekoittuvaa ja 100 %:n yhteensopivaa kylmäaine- ja kompressorijäljylaatuksen kanssa.

NYLOG BLUE on synteettinen esterijäljy, joka on täysin yhteensopiva useimpien järjestelmien kanssa, mukaanlukien PVE-jäljy, HFO-kylmäaineet ja CO2.

- Ei koskaan kovetu tai kuivu
- Ei tuki eikä likaa järjestelmiä
- Täysin yhteensopiva ja sekoittuva
- Alkuperäisvalmistajien käyttämä ja suosittama



NYLOG BLUE NRO : RT201BP	
Pohja	Synteettiset esterijäljyt
Käyttötarkoitus	HFC-järjestelmät
Lämpötila-alue	-37...+218 °C
Koko	2 x 30 ml



Rekisteröity
käytettäväksi
elintarvikkeiden
valmistus tiloissa.

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP