

SCANOFFICE

Suurkeittiömalli

4/2023



Teknistä ylivoimaa Mitsubishi Electriciltä

Ruuan valmistus keittiössä tuottaa paljon lämpöä. Ilmassa leijuu erilaiset aromit rasvan ja vesihöyryn lisäksi. Olosuhteet eivät ole helpot ja tästä syystä Mitsubishi Electric on kehittänyt keittiöolosuhteisiin oman sisäyksikömallin.

Tehokasta jäähdytystä keittiöihin

Mitsubishi Electric PCA-M71HA sisäyksiköitä käytetään pääasiassa ravintola- ja laitoskeittiöiden tehokkaaseen jäähdyttämiseen silloin kun ruokaa valmistetaan. Työajan ulkopuolella tarvitaan usein myös lämpöä, jota voidaan tuottaa energiatehokkaasti samalla laitteistolla.

Helppo pitää puhtaana

Sisäyksikön ulkopinnat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä (SUS430), joka hylkii rasvaa, joten vaikeakin lika on helposti puhdistettavissa laitteen pinnasta. Myös laitteen sisärakenteissa on kiinnitetty erityistä huomiota puhdistamisen helppouteen.

Tehokas rasvahöyrysuodatin

Sisäyksikön rasvahöyrysuodatin tarjoaa 1,5 kertaisen tehon tavalliseen suodattimeen verrattuna. Helposti vaihdettava rasvasuodatin estää näin tehokkaasti rasvan pääsemistä laitteen sisälle.



TEKNISET TIEDOT

SISÄYKSIKKÖ		PCA-M71HA2	
SEER/Energiatohokkuusluokka			5,6/A+
Pdesignc	kW		7,1
Jäähdytysteho [nimellisteho]	kW		3,3-8,1 [7,1]
SCOP/Energiatohokkuusluokka			3,9/A
Pdesignh	kW		4,7
Lämmitysteho [nimellisteho]	kW		3,5-10,2 [7,6]
Äänenpainetaso (L _{pA}), minimi/maksimi	dB		37/39
Ilmavirta, minimi/maksimi	m ³ /h		960/1080
Mitat, k x l x s	mm		280 x 1136 x 650
Paino	kg		42
Väri / materiaali			ruostumaton teräs
ULKOYKSIKKÖ		PUZ-ZM71VHA2	
Jännite, vaihe/taajuus	V, vaihe / Hz		230, 1/50
Varokekoko/Maksimivirta	A		25/19,4
Äänenpainetaso (L _{pA})	dB		47
Mitat, k x l x s	mm		943 x 950 x 330
Paino	kg		67
Putkikoot	neste, kaasu	tuumaa Ø	3/8, 5/8
Maksimi korkeusero/putkipituus		m	30/55
Kylmäaine	Tyyppi/GWP		R32/675
	Tehdastäyttö	kg	2,8
Taattu toiminta-alue (jäähdytys)	°C		-5 ~ 46
Taattu toiminta-alue (lämmitys)*	°C		-20 ~ 21
LISÄVARUSTEET			
Rasvahöyrysuodatin, 12 kpl / setti	PAC-SG38KF-E	Sisäyksikön mukana toimitetaan yksi setti suodattimia.	
Modbus-sovitin	Procon A1M	Sovitin modbus-automaatioon liittämiseksi.	
Hälytys- ja käyntitietosovitin	PAC-SF40RM-E	Hälytys- ja käyntitieto potentiaalivapaana karkkitietona.	

PCA-HA-SARJAN SISÄYKSIKKÖ



PUZ-SARJAN ULKOYKSIKKÖ



KAUKOSÄÄDIN



Laitteiden varustukseen kuuluu langallinen kaukosäädin.

* Ulkoyksikön sulatusvesien poistuminen on varmistettava, jos laitteistoa käytetään lämmittämiseen.

Maahantuojaja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään.

