

## Sauer mann Delta Pack 80 x 60 Kondenssivesipumppu valmiilla asennuskotelokulmalla

Uusi upea pehmeälinjainen kondenssivesipumppu.  
Valkoinen väri, helpompi asentaa, luotettavaa Sauer mann-tekniikkaa.  
Mukana kaikki tarvittavat osat täydellistä asennusta varten.  
Seinäasennettaville ilmastointilaitteille kylmäaineputket 1/4"-1/2".

### • Tyylikäs

- vakio kotelokoko
- väri RAL 9001 (valkoinen)
- painamalla kiinnitettävät osat, piilokiinnikkeet
- kumi tiivisteellinen liitos ilmastointilaitteen kylkeen

### • Hiljainen

- käyntiääni alle 22 dBA
- kulmayhteessä lisäeristys
- poistoputki eristetty kattotasoon asti  
(tärinän ja putken kondenssin poistamiseksi)

### • Helppo asentaa

- valmis asennussarja
- voidaan sijoittaa sisäyksikön kummalle tahansa sivulle
- muoviosat sopivat eri seinämateriaaleille
- 12 % enemmän tilaa eristettyjen kylmäaineputkien sijoittamiseen.

### • Nopeasti huollettavissa

- irrotettava sähköliitin
- läpinäkyvä irrotettava säiliö

### • Tehokas

- ei suodatinta, suunniteltu päästämään läpi partikkeleita aina 2 mm kokoon asti
- tehokas virtaus 20 l/h, lyhyet käyntijaksot
- pitkä käyttöikä, "Drain Safe"-järjestelmän hyödyntäessä painovoimaisen tyhjennyksen pumpun pysähtyessä.



# SAUERMAN DELTA PACK 80 X 50

## Pakkaus sisältää:

- **Si-10 UNIVERS'L mäntäpumpun:**
  - sisäänrakennettu tunnistin
  - läpinäkyvä PVC putki sisähalk. 6 mm – L: 1 m, vaahtoeristys yli 800 mm, "Drain Safe"
  - 2-osainen kulma (pohja + kansi)
  - 750 mm kotelo
  - peiteosa kotelon päähän välikattoa varten
  - tiiviste kulman ja kotelon väliin
  - kuminen kulma ja tiiviste ilmastointilaitteeseen liittämistä varten
  - taipuisa letku 500 mm, sisähalkaisija 15 mm (liitetään sisäyksikköön)
  - ilmaputki
  - 6 ruuvia ja muovitulppaa kotelon ja kulman kiinnittämiseen
  - 2 nippusidettä



## Tekniset tiedot:



Maksimi pumppausteho	20 l/h
Maksimi nostokorkeus	10 m (4 l/h)
Maksimi paine	14 m (0 l/h)
Äänitaso	22 dbA (1 m etäisyydeltä EN ISO 3744)
Sähkösyöttö	230 V ~50/60 Hz – 14 W
Eristysluokka	Kaksoiseristys
Tunnistustasot	Päälle 18 mm, Pois 13 mm, Hälytys 21 mm
Suojausluokka	IPX4
Väri	RAL 9001 valkea
Kulmayhteen mitat	P 130 x L 130 x K 60 mm
Kotelon mitat	P 750 x L 80 x K 60 mm
Koteloon sopivat putket	Halkaisija enintään 1/4"–1/2" eristetty putki (maks. 6,5 kW)
Pakkaus	1,55 kg – P 763 x L 225 x K 62 mm
Tuote on CE-merkitty ja ROHS ja DEEE-direktiivien mukainen.	



## VIRTAUSMÄÄRÄT (l/h)

Nostokorkeus	Kondenssiletkun kokonaispituus, sisähalkaisija 6 mm			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0 m	20	19	18	17
2 m	16	15	14	13,5
4 m	11,5	11	10,5	10
6 m		8,5	7,5	6,5
8 m		6	5	4
10 m		4	3,5	2,5


Virallinen maahantuoja:

**SCANOFFICE**  
*ilman muuta*

Tiilenlyöjänkuja 9 A  
01720 Vantaa  
Puhelin (09) 290 2240

[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään

