

Lähes huomaamaton.

## Ventilclima CSV-sarjan uudet kasettimalliset puhallinkonvektorit

### Rakenne

Runko on valmistettu galvanoiduista metallilevyistä. Kondenssiveden keräilyallas on tehty polystyrenistä yhtenä osana. Sisäänrakennettu 3 mm:n paksuinen lämpö- ja äänieristys. Lämmönvaihdin on valmistettu kupariputkista ja alumiinilamelleista.

Laitteen paneeli on kestävää ABS-muovia, joka edustaa innovatiivista designia ja soveltuu useimpiin kohteisiin ihan sellaisenaan. Väri valkoinen (RAL 9003).



### Puhallin

Puhaltimen siiveke on valmistettu ABS-muovista ja se on staattisesti ja dynaamisesti tasapainoitettu. Puhallinmoottori on 4-nopeuksinen.

### Asennus

Laitteen asennus on nopeaa ja helppoa neljään kulmaan kiinnitettävien kierretankojen avulla. Mallit soveltuvat erinomaisesti alaslaskettuun kattoon, jonka levymitta on 600 x 600 mm (paneelin mitat 720 x 720 mm).



### Varusteet

Vakiovarusteena kondenssivesipumppu, helposti irrotettava ja pestävä ilmansuodatin sekä langaton kaukosäädin.

# TEKNISET TIEDOT



MALLI		CSV/4S21	CSV/4S22
<b>Jäähdytysteho</b>			
- kokonaisjäähdytysteho	kW	2,8	3,4
- tuntuva jäähdytysteho	kW	2,6	2,8
<b>Lämmitysteho</b>			
	kW	6,9	7,8
<b>Vesivirta, maksimi</b>			
- lämmitys	l/h	606	689
- jäähdytys	l/h	488	597
<b>Vesipuolen painehäviö</b>			
- jäähdytys	KPa	13,1	7,5
- lämmitys	KPa	15,0	8,1
Ilmavirta, minimi-maksimi	m <sup>3</sup> /h	412-904	400-860
Äänitaso, pieni-keski-suuri (l m:n etäisyydeltä)	dB(A)	30-35-42-50	25-32-42-51
Omakäyttöteho, puhallin maks.	W	105	104
Nimellisvirta, sisäyksikkö, maks.	A	0,51	0,49
Vesitilavuus	l	0,5	1
<b>MITAT JA LIITÄNNÄT</b>			
<b>Lämmönvaihtimet</b>			
- kennot	kpl	1	1
- vesiliitännät	tuumaa	3/4" (SK)	3/4" (SK)
Kondenssivisyihde	mm	24	24
Kasettiyksikön mitat, l x k x s	mm	580 x 280 x 580	580 x 280 x 580
Paneelin mitat, l x k x s	mm	720 x 40+(25) x 720	720 x 40+(25) x 720
Kiinnikkeiden etäisyys	mm	515	515
Paino	kg	23,5	24,5
<b>MITOITUSOLOSUHTEET</b>			
(Ilmavirta suurimmalla puhallintehollla)	Jäähdytysteho	Lämmitys	Äänitaso
	-menovesi 7°C	-menovesi 70°C	Äänen painetaso dB(A) mitattu avoimessa tilassa 1 metrin etäisyydeltä
	-paluuvesi 12°C	-paluuvesi 60°C	
	-ilma sisään 27°C DB	-ilma sisään 20°C	



3-tieventtiili, tuotekoodi:  
VTX21PPS102

## Jälleenmyyjä



**SCANOFFICE**  
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11  
02970 Espoo  
Puh. (09) 290 2240  
info@scanoffice.fi  
www.scanoffice.fi

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP



Oikeus muutoksiin pidätetään.